

## Folie PEN

### Właściwości:

---

- + Klasa izolacji F (do 155°C)
- + Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- + Dobra odporność chemiczna
- + Wysoka stabilność wymiarowa i wytrzymałość na rozerwanie
- + Wyższa temperatura zeszklenia niż w przypadku PET
- + Wypełnia lukę pomiędzy PET (np. Mylar® A, Hostaphan®) a KAPTON®
- + Dobra odporność na hydrolizę (niska absorpcja wody).

### Zastosowanie:

---

Opracowany specjalnie do stosowania w silnikach elektrycznych o zwiększonych na prężeniach jako izolacja szczelinowa i fazowa, a także jako suwak ostonowy.

Firma Usługowo Produkcyjna  
**„TELESFOR” Adrian Nowak**

Binowo 40, 74-106 Stare Czarnowo  
tel./fax: +48 91 40 41 888  
kom. +48 509 793 863  
e-mail: biuro@telesfora.pl

**Łukasz Nowak**  
*Manager Sprzedaży*  
e-mail: l.nowak@telesfora.pl  
kom. tel.+48 573 932 337

**Magdalena Nowak-Kasperowicz**  
e-mail: magda@telesfora.pl  
kom. tel.+48 507 467 363